



### Características Principales

**Primera duplicación** Aprox .25 seg. (A4)

**Velocidad de duplicación** de 60 a 130 páginas por minuto (5 pasos variables)

**Resolución** 300 x 300 p.p.p.

**Tipo de originales** Libro / hoja

**Tamaño de originales**

- Desde el vidrio de exposición 50 x 90 mm a 297 x 420 mm, hasta 10 kg.

- En el Alimentador de documentos(opcional) hasta 50 hojas, de 50 grs. a 128 grs. Bond, de 100 x 148 mm a 310 x 432 mm.

**Tamaño y peso del papel a utilizar** 100 x 148 mm hasta 310 x 432 mm 46 grs. Hasta 210 grs.

**Modos de procesos de imagen** Línea, foto dúo, lápiz

**Area de imagen Máx.** 251 x 357 mm.

**Capacidad de las bandejas** 1.000 hojas en las bandejas de alimentación y recepción, de 64 grs.

**Ampliación y reducción Predeterminados** 94%, 87%, 82%, 71% 141%, 122% y 116%

**Alimentación eléctrica** 110V/60 Hz

**Peso** Aproximadamente 100 Kg.

**Dimensiones (Largo/ancho/alto)** 1380 x 645 x 660 mm en uso

**Prestaciones de la Duplicadora** Panel táctil con indicadores de progreso. Operación frontal, Administrador de usuario, auto-Proceso. Ajuste de contraste, suavizamiento de tonos, ahorro de tinta, impresión 2 en 1 cara, visualizador Riso del contador de copias, sombra libro prueba confidencial, programación, memoria de trabajos, entintado manual, ADF Semi-automático, modo de ahorro de energía.

**Especificaciones del controlador de impresión** (opcional)

- Tarjeta de Interface Riso PC USB 2.0

- CPU SH-4 (240 MHz)

- PDL RISORINC3

- Memoria 128 MB

- OS Windows 2000-2003, XP, Vista

- Tarjeta de red Riso (opcional)

- Puerto de entrada USB 2.0 Ethernet, 10 Base-T, 100 Base (necesaria para conectar a la red)

- Protocolo de red TCP /IP,